Parker Sicherheits-Entlüftungskupplungen

für Pneumatik-Anwendungen

Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Parker LPCE

Anbieter innovativer Pneumatik und Verbindungs-Lösungen

Unsere DNA

Erfinder der **Push-to-Connect Technologie** und Marktführer für Schnellverschlusskupplungssysteme. Wir sind stets bestrebt **einfach zu montierende, sichere, zuverlässige und innovative Lösungen** zu **entwerfen, herzustellen und anzupassen**, die überall auf der Welt eingesetzt werden.

Unsere Kompetenz

Experten für die **Optimierung von Durchfluss, Kompaktheit, Zuverlässigkeit & Robustheit.** Wir garantieren **Flüssigkeits-kompatibilität und leckagefreie Verbindungen,** um die passende Lösung für Ihre Produktanforderung anzubieten.

Unser Sicherheits-Entlüftungsprogramm im Überblick

Finden Sie das ideale Produkt für Ihre Anwendung

	Euro-Profil			
Series	**26KP**	**26KE**	**C9000**	**1600KE**
Nennweite	7,4	7,4	7,2	7,8
Druckbereich	12 bar	12 bar	16 bar	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +100°C
Durchfluss	1.225 l/min.	1.400 l/min.	2.000 Nl/min	2.083 l/min
Material	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl verzinkt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Technisches Polymer Messing vernickelt **Stecker:** Stahl verzinkt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Technisches Polymer Messing vernickelt **Stecker:** Stahl verzinkt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Messing / Stahl vernickelt **Stecker:** Stahl verzinkt **Dichtung:** NBR
Vorteile	• Hohe Durchfluss-leistung • Einfache Handha-bung	• Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall • Kunststoffhülse - kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche	• Optimale Energie-effizienz • Robuste Hülse • Geringe Kuppel- und Entkuppelkraft	• Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall
Profile				
Technologie	Druckknopf-Design	Hülsen-Design	Drehbewegungs-Design	Hülsen-Design
Seite	S. 5	S. 6	S. 7	S. 8
Standards / Zertifikate				

	ISO 6150 C Profil		ISO 6150 B Profil			
1700KE	**18KP**	**84KP**	**24KP**	**24KE**	**1400KE**	**30KP**
10,0	5,5	8,0	5,5	5,5	5,5	8,0
12 bar	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar
-20°C bis +100°C	-20°C bis +100°C	-20°C bis +100°C	-20°C bis +100°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +100°C	-20°C bis +100°C
4.074 l/min	810 l/min	2.100 l/min	675 l/min	830 l/min	944 l/min	1.470 l/min
Kupplung: Messing / Stahl vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Technisches Polymer Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Messing / Stahl vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR
• Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall	• Intuitive und einfache Handhabung • Drehbar zur Erleichterung der Montage	• Profilart auf der Kupplung sichtbar um fehlerhaftes Kuppeln zu verhindern	• Robuster und leichter Aluminiumkörper und Messinggewinde • Bewährte Dauerstabilität	• Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall • Kunststoffhülse - kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche	• Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall	• Ideal für häufiges Entkuppeln der Verbindung • Schnelle Entlüftungszeit
Hülsen-Design	Druckknopf-Design	Druckknopf-Design	Druckknopf-Design	Hülsen-Design	Hülsen-Design	Druckknopf-Design
S. 9	S. 10	S. 11	S. 12	S. 13	S. 14	S. 15

Alle Serien sind kompatibel mit: ISO 4414, RoHS, REACH

		ARO Profil		
C9000	**C9000**	**14KE**	**C9000**	**Serie**
5,5	8,0	5,5	5,5	Nennweite
16 bar	16 bar	12 bar	16 bar	Druckbereich
-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	Temperaturbereich
1.250 l/min	2.400 l/min	720 l/min	1.250 l/min	Durchfluss
Kupplung: Technisches Polymer Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Technisches Polymer Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Technisches Polymer Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	**Kupplung:** Technisches Polymer Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR	Material
• Robustes, stoß-festes Material • Höchstmaß an Zuverlässigkeit	• Hoher Durchfluss bei geringem Druc-kabfall • Optimale Energie-effizienz	• Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall • Kunststoffhülse - kein Verkratzen der Arbeitsoberfläche	• Knickschutz aus Polymer schützt die Anlage vor Kratzern • Optimale Energie-effizienz	Vorteile
				Profile
Drehbewegungs-Design	Drehbewegungs-Design	Hülsen-Design	Drehbewegungs-Design	Technologie
S. 16	S. 17	S. 18	S. 19	Seite
				Standards / Zertifikate

UNSERE TECHNOLOGIEN FÜR IHRE SICHERHEIT

Mit knapp 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und dem Vertrieb von hochwertigen Schnellverschluss-Kupplungssystemen, bietet Ihnen die Low Pressure Connectors Europe von Parker Hannifin, dem weltweit führenden Hersteller in der Antriebs- und Steuerungstechnologie, heute eine der umfangreichsten Produktpaletten an innovativen Verbindungslösungen.

Im Bereich der Entlüftungskupplungen haben wir unsere Produktpalette um das Druckknopf-Design ergänzt, um für unsere Kunden eine komplette Produktpalette zu bieten. Wählen Sie aus drei Technologien, um für Ihre Anwendung die optimale Lösung zu finden.

Druckknopf-Design



Druckloses Entkuppeln garantiert absolute Sicherheit. Einfaches drücken des Druckknopfes um den Luftstrom zu stoppen und den Kreislauf zu entlüften, nochmaliges Drücken um den Stecker zu Entkuppeln. Komfortable Handhabung - einfach zu Kuppeln und Entkuppeln. Die Druckknopf-Kupplung ermöglicht eine intuitive und mühelose Handhabung - Einhandkupplung.

Vorteile:

- Kompatibel mit ISO 4414: keine Verletzungsgefahr für den Nutzer
- Internationale Austauschbarkeit: EURO, ISO B, ISO C
- Zuverlässigkeit und beste Leistung
- Keine Gefahr durch herumgeschleuderte Druckluftschläuche - kein Peitschenhiebeffekt

Hülsen-Design



2-Wege-Prinzip - Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden.

Vorteile:

- Kompatibel mit ISO 4414: keine Verletzungsgefahr für den Nutzer
- Sicherheit durch 2-Wege-Prinzip
- Internationale Austauschbarkeit: EURO, ISO B, ARO
- Entlüftung erfolgt beim Entkuppeln
- Keine Gefahr durch herumgeschleuderte Druckluftschläuche - kein Peitschenhiebeffekt

Drehbewegungs-Design



Entwickelt für pneumatische Anwendungen, die ein häufiges Kuppeln und Entkuppeln erfordern - sicher, schnell und ohne Werkzeug.
Auch wenn das Entkuppeln schnell durchgeführt wird, ist die Sicherheit des Endverbrauchers durch eine sehr kurze Entlüftungszeit gewährleistet.

Vorteile:

- Kompatibel mit ISO 4414: keine Verletzungsgefahr für den Nutzer
- Sicherheit für die Benutzer und Maschinen
- Einfache Handhabung, auch mit Handschuhen - Einhandbedienung
- Höchstmaß an Zuverlässigkeit
- Keine Gefahr durch herumgeschleuderte Druckluftschläuche - kein Peitschenhiebeffekt

Druckknopf-Design

Serie 26KP

Nennweite

7,4

EURO

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	1.225 l/min.
Material	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl verzinkt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	26KPAW13APX
G 3/8	26KPAW17APX
G 1/2	26KPAW21APX

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/4	25SFAK13SXZ
R 3/8	25SFAK17SXZ
R 1/2	25SFAK21SXZ

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	26KPIW13APX
G 3/8	26KPIW17APX
G 1/2	26KPIW21APX

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	25SFIW13SXZ
G 3/8	25SFIW17SXZ
G 1/2	25SFIW21SXZ

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	26KPTF06APX
8 mm	26KPTF08APX
10 mm	26KPTF10APX
13 mm	26KPTF13APX

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	25SFTF06SXZ
8 mm	25SFTF08SXZ
10 mm	25SFTF10SXZ
13 mm	25SFTF13SXZ

Hülsen-Design

Serie 26KE

Nennweite

7,4

EURO

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.5 bar	1.400 l/min.
Material	**Kupplung:** Technisches Polymer, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl verzinkt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	26KEAW13MPN
G 3/8	26KEAW17MPN
G 1/2	26KEAW21MPN

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/4	25SFAK13SXZ
R 3/8	25SFAK17SXZ
R 1/2	25SFAK21SXZ

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	26KEIW13MPN
G 3/8	26KEIW17MPN
G 1/2	26KEIW21MPN

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	25SFIW13SXZ
G 3/8	25SFIW17SXZ
G 1/2	25SFIW21SXZ

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	26KETF06MPN
8 mm	26KETF08MPN
9 mm	26KETF09MPN
10 mm	26KETF10MPN
13 mm	26KETF13MPN

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	25SFTF06SXZ
8 mm	25SFTF08SXZ
9 mm	25SFTF09SXZ
10 mm	25SFTF10SXZ
13 mm	25SFTF13SXZ

Drehbewegungs-Design

Serie C9000

Nennweite

7,2

EURO

Technische Merkmale

Druckbereich	16 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	2.000 Nl/min.
Material	**Kupplung:** Technisches Polymer, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl verzinkt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9401E07 13
G 3/8	9401E07 17
G 1/2	9401E07 21

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9087E07 13
G 3/8	9087E07 17
G 1/2	9087E07 21

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9414E07 13
G 3/8	9414E07 17
G 1/2	9414E07 21

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	9086 25 13
G 3/8	9086 25 17
G 1/2	9086 25 21

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
8 mm	9421E07 08
10 mm	9421E07 10
13 mm	9421E07 13

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
8 mm	9094E07 08
10 mm	9094E07 10
13 mm	9094E07 13

Hülsen-Design

Serie 1600KE

Nennweite

7,8

EURO

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.5 bar	2.083 l/min.
Material	**Kupplung:** Messing / Stahl vernickelt **Stecker:** Stahl verzinkt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/4	1600KEAK13SPN
R 3/8	1600KEAK17SPN
R 1/2	1600KEAK21SPN

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/8	25SFAK10SXZ
R 1/4	25SFAK13SXZ
R 3/8	25SFAK17SXZ
R 1/2	25SFAK21SXZ

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	1600KEIW13SPN
G 3/8	1600KEIW17SPN
G 1/2	1600KEIW21SPN

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/8	25SFIW10SXZ
G 1/4	25SFIW13SXZ
G 3/8	25SFIW17SXZ
G 1/2	25SFIW21SXZ

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	1600KETF06SPN
9 mm	1600KETF09SPN
10 mm	1600KETF10SPN
13 mm	1600KETF13SPN

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	25SFTF06SXZ
8 mm	25SFTF08SXZ
9 mm	25SFTF09SXZ
10 mm	25SFTF10SXZ
13 mm	25SFTF13SXZ

Hülsen-Design

Serie 1700KE

Nennweite

10

EURO

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.5 bar	4.074 l/min.
Material	**Kupplung:** Messing / Stahl vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde



C	Artikelnummer
G 3/8	1700KEAW17SPN
G 1/2	1700KEAW21SPN
G 3/4	1700KEAW26SPN

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/4	27SFAK13SXN
R 3/8	27SFAK17SXN
R 1/2	27SFAK21SXN
R 3/4	27SFAK26SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 3/8	1700KEIW17SPN
G 1/2	1700KEIW21SPN
G 3/4	1700KEIW26SPN

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	27SFIW13SXN
G 3/8	27SFIW17SXN
G 1/2	27SFIW21SXN
G 3/4	27SFIW26SXN

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	27SFTF06SXN
8 mm	27SFTF08SXN
9 mm	27SFTF09SXN
10 mm	27SFTF10SXN
13 mm	27SFTF13SXN
16 mm	27SFTF16SXN
19 mm	27SFTF19SXN

Druckknopf-Design

Serie 18KP

Nennweite

5,5

ISO C

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	810 l/min.
Material	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	18KPAW13APX
G 3/8	18KPAW17APX
G 1/2	18KPAW21APX

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	18SFAW13SXN
G 3/8	18SFAW17SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	18KPIW13APX
G 3/8	18KPIW17APX
G 1/2	18KPIW21APX

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	18SFIW13SXN
G 3/8	18SFIW17SXN

Kupplung - Schlauchanschluss



I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	18KPTF06APX
8 mm	18KPTF08APX
9 mm	18KPTF09APX
13 mm	18KPTF13APX

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	18SFTF06SXN
8 mm	18SFTF08SXN
10 mm	18SFTF10SXN
13 mm	18SFTF13SXN

Druckknopf-Design

Serie 84KP

Nennweite

8,0

ISO C

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	2.100 l/min.
Material	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	84KPAW13APX
G 3/8	84KPAW17APX
G 1/2	84KPAW21APX

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	84SFAW13SXN
G 3/8	84SFAW17SXN
G 1/2	84SFAW21SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	84KPIW13APX
G 3/8	84KPIW17APX
G 1/2	84KPIW21APX

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	84SFIW13SXN
G 3/8	84SFIW17SXN

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
10 mm	84KPTF10APX
13 mm	84KPTF13APX

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
10 mm	84SFTF10SXN
13 mm	84SFTF13SXN

Druckknopf-Design

Serie 24KP

Nennweite

5,5

ISO B

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	675 l/min.
Material	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	24KPAW13APX
G 3/8	24KPAW17APX
G 1/2	24KPAW21APX

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/4	23SFAK13SXN
R 3/8	23SFAK17SXN
R 1/2	23SFAK21SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	24KPIW13APX
G 3/8	24KPIW17APX
G 1/2	24KPIW21APX

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	23SFIW13SXN
G 3/8	23SFIW17SXN
G 1/2	23SFIW21SXN

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	24KPTF06APX
8 mm	24KPTF08APX
10 mm	24KPTF10APX

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	23SFTF06SXN
8 mm	23SFTF08SXN
10 mm	23SFTF10SXN

Hülsen-Design

Serie 24KE

Nennweite

5,5

ISO B

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.5 bar	830 l/min.
Material	**Kupplung:** Technisches Polymer, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/4	24KEAK13MPN
R 3/8	24KEAK17MPN
R 1/2	24KEAK21MPN

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/8	23SFAK10SXN
R 1/4	23SFAK13SXN
R 3/8	23SFAK17SXN
R 1/2	23SFAK21SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	24KEIW13MPN
G 3/8	24KEIW17MPN

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/8	23SFIW10SXN
G 1/4	23SFIW13SXN
G 3/8	23SFIW17SXN
G 1/2	23SFIW21SXN

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	24KETF06MPN
8 mm	24KETF08MPN
9 mm	24KETF09MPN
10 mm	24KETF10MPN
13 mm	24KETF13MPN

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	23SFTF06SXN
8 mm	23SFTF08SXN
9 mm	23SFTF09SXN
10 mm	23SFTF10SXN
13 mm	23SFTF13SXN

Hülsen-Design

Serie 1400KE

Nennweite

5,5

ISO B

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.5 bar	944 l/min.
Material	**Kupplung:** Messing / Stahl vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	1400KEAW13SPN
G 3/8	1400KEAW17SPN

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/8	23SFAK10SXN
R 1/4	23SFAK13SXN
R 3/8	23SFAK17SXN
R 1/2	23SFAK21SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	1400KEIW13SPN
G 3/8	1400KEIW17SPN

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/8	23SFIW10SXN
G 1/4	23SFIW13SXN
G 3/8	23SFIW17SXN
G 1/2	23SFIW21SXN

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	1400KETF06SPN
8 mm	1400KETF08SPN
10 mm	1400KETF10SPN

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	23SFTF06SXN
8 mm	23SFTF08SXN
9 mm	23SFTF09SXN
10 mm	23SFTF10SXN
13 mm	23SFTF13SXN

Druckknopf-Design

Serie 30KP

Nennweite

8,0

ISO B

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	1.470 l/min.
Material	**Kupplung:** Aluminium eloxiert, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	30KPAW13APX
G 3/8	30KPAW17APX
G 1/2	30KPAW21APX

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	30SFAW13SXN
G 3/8	30SFAW17SXN
G 1/2	30SFAW21SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	30KPIW13APX
G 3/8	30KPIW17APX
G 1/2	30KPIW21APX

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	30SFIW13SXN
G 3/8	30SFIW17SXN
G 1/2	30SFIW21SXN

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
8 mm	30KPTF08APX
10 mm	30KPTF10APX

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
8 mm	30SFTF08SXN
10 mm	30SFTF10SXN

Drehbewegungs-Design

Serie C9000

Nennweite

5,5

ISO B

Technische Merkmale

Druckbereich	16 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	1.250 l/min.
Material	**Kupplung:** Technisches Polymer, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9401U06 13
R 1/4	9405U06 13
G 3/8	9401U06 17
R 3/8	9405U06 17
G 1/2	9401U08 21
R 1/2	9405U06 21

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9087U06 13
G 3/8	9087U06 17
G 1/2	9087U06 21

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9414U06 13
G 3/8	9414U06 17
G 1/2	9414U06 21

Stecker - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9086 23 13
G 3/8	9086 23 17
G 1/2	9086 23 21

Kupplung - Schlauchanschluss



I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	9421U06 06
8 mm	9421U06 08
10 mm	9421U06 10

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	9094U06 06
8 mm	9094U06 08
10 mm	9094U06 10

Drehbewegungs-Design

Serie C9000

Nennweite

8,0

Technische Merkmale

Druckbereich	16 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	2.400 l/min.
Material	**Kupplung:** Technisches Polymer, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

ISO B

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9401U08 13
R 1/4	9405U08 13
G 3/8	9401U08 17
R 3/8	9405U08 17
G 1/2	9401U08 21
R 1/2	9405U08 21

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9087U08 13
G 3/8	9087U08 17
G 1/2	9087U08 21

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9414U08 13
G 3/8	9414U08 17
G 1/2	9414U08 21

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	9086 30 13
G 3/8	9086 30 17
G 1/2	9086 30 21

Kupplung - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	9421U08 06
8 mm	9421U08 08
10 mm	9421U08 10
13 mm	9421U08 13

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
8 mm	9094U08 08
10 mm	9094U08 10
13 mm	9094U08 13

Hülsen-Design

Serie 14KE

Nennweite

5,5

ARO

Technische Merkmale

Druckbereich	12 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.5 bar	720 l/min.
Material	**Kupplung:** Technisches Polymer, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde



C	Artikelnummer
R 1/4	14KEAK13MPN
R 3/8	14KEAK17MPN
R 1/2	14KEAK21MPN

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
R 1/8	22SFAK10SXN
R 1/4	22SFAK13SXN
R 3/8	22SFAK17SXN
R 1/2	22SFAK21SXN

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	14KEIW13MPN
G 3/8	14KEIW17MPN
G 1/2	14KEIW21MPN

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	22SFIW13SXN
G 3/8	22SFIW17SXN
G 1/2	22SFIW21SXN

Kupplung - Schlauchanschluss



I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	14KETF06MPN
8 mm	14KETF08MPN
9 mm	14KETF09MPN
10 mm	14KETF10MPN
13 mm	14KETF13MPN

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	22SFTF06SXN
8 mm	22SFTF08SXN
9 mm	22SFTF10SXN
10 mm	22SFTF13SXN

Drehbewegungs-Design

Serie C9000

Nennweite

5,5

ARO

Technische Merkmale

Druckbereich	16 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C (NBR)
Durchfluss Eingangsdruck von 6 bar, Druckabfall 0.6 bar	1.250 l/min.
Material	**Kupplung:** Technisches Polymer, Messing vernickelt **Stecker:** Stahl vernickelt **Dichtung:** NBR

Kupplung - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9401A06 13
R 1/4	9405A06 13
G 3/8	9401A06 17
R 3/8	9405A06 17
G 1/2	9401A08 21
R 1/2	9405A06 21

Stecker - Außengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9087A06 13
G 3/8	9087A06 17
G 1/2	9087A06 21

Kupplung - Innengewinde

C	Artikelnummer
G 1/4	9414A06 13
G 3/8	9414A06 17
G 1/2	9414A06 21

Stecker - Innengewinde



C	Artikelnummer
G 1/4	9086 22 13
G 3/8	9086 22 17
G 1/2	9086 22 21

Kupplung - Schlauchanschluss



I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	9421A06 06
8 mm	9421A06 08
10 mm	9421A06 10

Stecker - Schlauchanschluss

I.D. Schlauch	Artikelnummer
6 mm	9094A06 06
8 mm	9094A06 08
10 mm	9094A06 10

ERGÄNZENDE PRODUKTE

PA-Spiralen



Medien: Druckluft, industrielle Medien

Werkstoffe:
- 2 Sorten Polyamid
- 2 Farben
- komplett eingebunden mit Anschlüssen

Druck: 20 bar

Temperatur: -20°C bis +80°C

Außen-Ø metrisch: 6 mm und 8 mm

Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften	Geringer Druckabfall Gute Chemikalienbeständigkeit Optimales Rückstellvermögen Technisches Leistungsspektrum von Polyamid Silikonfrei

PU-Spiralen



Medien: Druckluft

Werkstoffe:
- Polyurethanester oder Polyurethanether
- 3 Farben
- auch ohne Anschlüsse erhältlich

Druck: 10 bar

Temperatur: -20°C bis +70°C

Außen-Ø metrisch: 4 mm bis 12 mm

Optimale mechanische Eigenschaften	Spiralen mit ausgezeichnetem Formgedächtnis Sehr gute Abriebfestigkeit Geeignet für hochgetaktete Prozesse Konstantes Biegeverhalten Optimale Lebensdauer Geringer Druckverlust Extrem leichte Knickschutzfeder aus Kunststoff Silikonfrei

PU-Spiralen mit Gewebeeinlage

Medien: Druckluft, industrielle Medien

Werkstoffe:
- Durchscheinendes blaues Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlage
- eingebunden mit Gewindeverschraubungen

Druck: 15 bar

Temperatur: -40°C bis +75°C

Innen-Ø zöllig: 1/4" und 5/16"

Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften	Unerreichte Abriebfestigkeit: 10 x höher als bei Kautschuk, Polyamid oder Polyurethan ohne Gewebeeinlage Ausgezeichnete Flexibilität und sehr gutes Rückstellvermögen sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten Hohe Torsions- und Quetschfestigkeit Silikonfrei

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage

Medien: Druckluft, nicht korrosive Medien und flüssige Lebensmittel (durchscheinendes PVC)

Werkstoffe:
- Polyvinylchlorid mit Polyester-Gewebeeinlage
- durchscheinend (lebensmittelecht) oder blau (Industrie)

Druck: 15 bar

Temperatur: -25°C bis +70°C

Innen-Ø metrisch: 4 mm bis 19 mm

PVC lebensmittelecht	Einwandiger Schlauch mit Polyester-Gewebeeinlage Biegsam – Platzersparnis bei der Installation Durchscheinendes Material ermöglicht Sichtkontrolle: • des Mediums • der Sauberkeit • eventueller Strömungsturbulenzen Lebensmittelecht, ohne Phthalate Silikonfrei

Ausblaspistolen aus Polymer

Medien: Druckluft
Werkstoffe: Technisches Polymer, NBR
Druck: 10 bar
Temperatur: -15°C bis +50°C
DN **:** je nach Düse

Qualität & Leistung

- Entspricht den internationalen Standards im Hinblick auf Lärmbelastung und Druckregulierung
- Kraftvoller Durchfluss mit präziser stufenloser Regulierung
- Drehdüsen für gerichteten Strahl
- Robustes und stoßfestes Material
- Strenge Endkontrolle: 100% Dichtheits- und Durchflusstests
- Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität und Rückverfolgbarkeit

Ausblaspistolen aus Metall

Medien: Druckluft
Werkstoffe: Pressmessing vernickelt, NBR
Druck: 10 bar
Temperatur: -15°C bis +50°C
DN **:** 2 mm

Ausblaspistolen für die Werkstatt

- Kompakte Bauweise für problemlose Installation an Ringleitungen
- Vernickeltes Pressmessing für verbesserten Korrosionsschutz

Ausblaspistolen-Sets

Medien: Druckluft
Werkstoffe: Technisches Polymer, NBR
Verpackungsmaterial: Karton
Druck: 10 bar
Temperatur: -15°C bis +50°C
DN **:** je nach Düse

Ready-to-Use

Inhalt des Sets:
- Ausblaspistole
- 4 m Spiralschlauch
- eingebunden mit Anschlüssen Außengewinde BSPT 1/4

- Einfache Installation und Handhabung
- Vielseitiges Programm mit unterschiedlichsten Ausführungen und Düsen für optimale Leistung
- 2 Anschlusskonfigurationen (oben und unten)
- Kundenspezifische Beschriftung und Farben möglich
- Die Verpackung der Sets ist für den Selbstbedienungsbereich geeignet

Adapter aus Messing vernickelt

Medien: Druckluft
Werkstoffe: Messing vernickelt
Druck: 60 bar
Temperatur: -10°C bis +80°C

Vielfältiges & flexibles Produkt-Programm

- Umfassendes Programm, vom einfachen Adapter bis hin zu modularen und erweiterungsfähigen Verteilerlösungen
- Oberflächenveredelung für verbesserten Korrosionsschutz: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
- BSPP, BSPT

Notizen

Antriebs- und Steuerungstechnologien von Parker

Wir von Parker setzen alles daran, die Produktivität und die Rentabilität unserer Kunden zu steigern, indem wir die für ihre Anforderungen besten Systemlösungen entwickeln. Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir stets neue Wege der Wertschöpfung. Auf dem Gebiet der Antriebs- und Steuerungstechnologien hat Parker die Erfahrung, das Know-how und qualitativ hochwertige Komponenten, die weltweit verfügbar sind. Kein anderer Hersteller bietet eine so umfangreiche Produktpalette in der Antriebs- und Steuerungstechnologie wie Parker. Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 00800 27 27 5374

Luft- und Raumfahrt

Schlüsselmärkte

Aftermarket-Services
Frachtverkehr
Triebwerke
Geschäftsflugverkehr und allgemeine Luftfahrt
Helikopter
Raketenwerfer-Fahrzeuge
Militärflugzeuge
Raketen
Energieerzeugung
Regionalverkehr
Unbemannte Flugzeuge

Schlüsselprodukte

Flugsteuerungssysteme und Antriebskomponenten
Motorsysteme und -komponenten
Fluidleitungssysteme und -komponenten
Mess-, Transport- und Zerstäubungsgeräte für Fluide
Kraftstoffsysteme und -komponenten
Inertisierung für Tanksysteme
Hydrauliksysteme und -komponenten
Wärmemanagement
Räder und Bremsen

Kälte-Klimatechnik

Schlüsselmärkte

Landwirtschaft
Klimatechnik
Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Industrielle Maschinen und Anlagen
Life Sciences
Öl und Gas
Präzisionskühlung
Prozesssteuerung
Kältetechnik
Transportwesen

Schlüsselprodukte

Druckspeicher
Aktuatoren
CO2-Regler
Elektronische Steuerungen
Filtertrockner
Handabsperrventile
Wärmetauscher
Schläuche und Anschlüsse
Druckregelventile
Kühlmittelverteiler
Sicherheitsventile
Pumpen
Thermostatische Expansionsventile

Elektromechanik

Schlüsselmärkte

Luft- und Raumfahrt
Industrielle Automation
Life Science und Medizintechnik
Werkzeugmaschinen
Verpackungsmaschinen
Papiermaschinen
Kunststoffmaschinen und Materialumformung
Metallgewinnung
Halbleiter und elektronische Industrie
Textilindustrie
Draht und Kabel

Schlüsselprodukte

AC/DC-Antriebe und -Systeme
Elektromechanische Aktuatoren, Handhabungssysteme und Führungseinheiten
Elektrohydrostatische Antriebssysteme
Elektromechanische Antriebssysteme
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Linearmotoren
Schrittmotoren, Servomotoren, -antriebe und -steuerungen
Profile

Filtration

Schlüsselmärkte

Luft- und Raumfahrt
Lebensmittelindustrie
Industrieanlagen
Life Sciences
Schifffahrt
Mobile Ausrüstung
Öl und Gas
Stromerzeugung und erneuerbare Energien
Prozesssteuerung
Transportwesen
Wasserreinigung

Schlüsselprodukte

Analytische Gaserzeuger
Druckluftfilter und -trockner
Motoransaugluft-, Kühlmittel-, Kraftstoff- und Ölfilterungssysteme
Systeme zur Überwachung des Flüssigkeitszustands
Hydraulik- und Schmiermittelfilter
Stickstoff-, Wasserstoff- und Nullluft-generatoren
Instrumentenfilter
Membran- und Faserfilter
Mikrofiltration
Sterilluftfiltration
Wasserentsalzung, Reinigungsfilter und -systeme

Fluid-Verbindungstechnik

Schlüsselmärkte

Hebezeuge
Landwirtschaft
Chemie und Petrochemie
Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Kraftstoff- und Gasleitung
Industrielle Anlagen
Life Sciences
Schifffahrt
Bergbau
Magnetventile
Mobile Anwendungen
Öl und Gas
Erneuerbare Energien
Transportwesen

Schlüsselprodukte

Rückschlagventile
Verbindungstechnik für Niederdruck Fluid-Leitungssysteme
Versorgungsleitungen für Tiefseebohrungen
Diagnoseausrüstung
Schlauchverbinder
Schläuche für industrielle Anwendungen
Ankersysteme und Stromkabel
PTFE-Schläuche und -Rohre
Schnellverschluss-Kupplungen
Gummi- und Thermoplastschläuche
Rohrverschraubungen und Adapter
Rohr- und Kunststoffanschlüsse

Hydraulik

Schlüsselmärkte

Hebezeuge
Landwirtschaft
Alternative Energien
Baumaschinen
Forstwirtschaft
Industrielle Anlagen
Werkzeugmaschinen
Schifffahrt
Materialtransport
Bergbau
Öl und Gas
Energieerzeugung
Müllfahrzeuge
Erneuerbare Energien
LKW-Hydraulik
Rasenpflegegeräte

Schlüsselprodukte

Druckspeicher
Einbauventile
Elektrohydraulische Antriebe
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Hybridantriebe
Hydraulikzylinder
Hydraulikmotore und -pumpen
Hydrauliksysteme
Hydraulikventile & -steuerungen
Hydrostatische Steuerung
Integrierte Hydraulikkreisläufe
Nebenantriebe
Antriebsaggregate
Drehantriebe
Sensoren

Pneumatik

Schlüsselmärkte

Luft- und Raumfahrt
Förderanlagen und Materialtransport
Industrielle Automation
Life Science und Medizintechnik
Werkzeugmaschinen
Verpackungsmaschinen
Transportwesen & Automobilindustrie

Schlüsselprodukte

Druckluftaufbereitung
Messinganschlüsse und -ventile
Verteilerblöcke
Pneumatik-Zubehör
Pneumatik-Antriebe und -Greifer
Pneumatik-Ventile und -Steuerungen
Schnellverschluss-Kupplungen
Drehantriebe
Gummi, Thermoplastschläuche und Anschlüsse
Profile
Thermoplastrohre und -anschlüsse
Vakuumerzeuger, -sauger und -sensoren

Prozesssteuerung

Schlüsselmärkte

Alternative Kraftstoffe
Biopharmazeutische Industrie
Chemische Industrie und Raffinerien
Lebensmittelindustrie
Schifffahrt und Schiffbau
Medizin und Zahntechnik
Mikroelektronik
Nuklearenergie
Offshore-Ölförderung
Öl und Gas
Pharmazeutische Industrie
Energieerzeugung
Zellstoff und Papier
Stahl
Wasser/Abwasser

Schlüsselprodukte

Analysegeräte
Analytische Probenaufbereitungsprodukte und -systeme
Anschlüsse und Ventile zur chemischen Injektion
Anschlüsse, Ventile und Pumpen für die Leitung von Fluorpolymeren
Anschlüsse, Ventile, Regler und digitale Durchflussregler für die Leitung hochreiner Gase
Industrielle Mengendurchflussmesser/-regler
Permanente nicht verschweißte Rohrverschraubungen
Industrielle Präzisionsregler und Durchflussregler
Doppelblock- und Ablassventile für die Prozesssteuerung
Anschlüsse, Ventile, Regler und Mehrwegeventile für die Prozesssteuerung

Dichtung & EMI-Abschirmung

Schlüsselmärkte

Luft- und Raumfahrt
Chemische Verarbeitung
Gebrauchsgüter
Fluidtechnik
Industrie allgemein
Informationstechnologie
Life Sciences
Mikroelektronik
Militär
Öl und Gas
Energieerzeugung
Erneuerbare Energien
Telekommunikation
Transportwesen

Schlüsselprodukte

Dynamische Dichtungen
Elastomer-O-Ringe
Entwicklung und Montage von elektromedizinischen Geräten
EMI-Abschirmung
Extrudierte und präzisionsgeschnittene/gefertigte Elastomerdichtungen
Hochtemperatur-Metalldichtungen
Homogene und eingefügte Elastomerformen
Fertigung und Montage medizinischer Geräte
Metall- und Kunststoff-/Verbundstoffdichtungen
Abgeschirmte optische Fenster
Silikonrohre und -profile
Wärmeleitmaterialien
Schwingungsdämpfer

Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Parker weltweit

Europa, Naher Osten, Afrika

AE – Vereinigte Arabische Emirate, Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Österreich, St. Florian
Tel: +43 (0)7224 66201
parker.austria@parker.com

AZ – Aserbaidschan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/NL/LU – Benelux,
Hendrik Ido Ambacht
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

BG – Bulgarien, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Weißrussland, Minsk
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH – Schweiz, Etoy,
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – Tschechische Republik,
Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – Frankreich, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Piraeus
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Ungarn, Budaörs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IL – Israël
Tel: +39 02 45 19 21
parker.israel@parker.com

IT – Italien, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kasachstan, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NO – Norwegen, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Polen, Warschau
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Borås
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slowakei, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Türkei, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiew
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK – Großbritannien, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Republik Südafrika,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika

CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik

AU – Australien, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Schanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN – Indien, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Neuseeland, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika

AR – Argentinien, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR – Brasilien, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Europäisches Produktinformationszentrum
Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374
(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

© 2019 Parker Hannifin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Edition: Dezember 2019 - CAT/0215/DE

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG
Low Pressure Connectors Europe
Daimlerstraße 7
71735 Eberdingen-Nussdorf
Tel: +49 (0)7042 100 0
Fax: +49 (0)7042 100 147
www.parker.com/LPCE